

1. Czy można zastosować mieszanki kruszyw niezwiązanych odpowiednie do podbudowy pomocniczej i zasadniczej wyprodukowane w oparciu o aktualne normy serii PN-EN oraz wymagania techniczne WT-4:2010? Jeśli tak, to oferent prosi o zaktualizowanie Specyfikacji Technicznej o te wymagania i podanie właściwych parametrów kruszyw i mieszanek kruszyw na ten asortyment robót w szczególności stopnia przekruszenia kruszywa.

**Odp.:** Należy zastosować mieszanki zgodnie z załączoną Specyfikacją Techniczną.

2. Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o SST dla warstwy odsączającej i kruszywa do umocnienia pobocza – (pospółka frakcjonowana i kruszywo).

**Odp.:** Należy zastosować zgodnie z załączoną Specyfikacją Techniczną.

3. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym, tj. jego ostateczna wysokość zostanie ustalona na podstawie iloczynu cen jednostkowych określonych w przedmiarach załączonych do oferty i ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych obmiarem.

**Odp.:** Potwierdzam