

1. Czy w pozycji przedmiaru

KNR 231/1403/ 6	Nr STWiOR: D-06.04.01 Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30 cm	m	868,000
--------------------	--	---	---------

Należy tylko oczyścić rowy z namułu czy należy również obhumusować powierzchnie skarp ?

**Odp.:** Należy tylko oczyścić rowy.

2. Czy przedmiar zamieszczony przez Zamawiającego sporządzony został na podstawie części rysunkowej załączonej w projekcie budowlanym

Jeśli tak prosimy o zmianę przedmiaru, brak w nim wielu elementów znajdujących się w części rysunkowej np. elementy odwodnienia liniowego na zjazdach

**Odp.:** Ofertę należy sporządzić na podstawie umieszczonego przedmiaru robót.

3. Zamawiający żąda załączenia do oferty kosztorysu ofertowego.

Jakiego ? Zamieszczonego w dokumentacji przetargowej czy sporządzonego przez oferenta na podstawie rysunków z projektu budowlanego ?

**Odp.:** Należy załączyć kosztorys ofertowy zamieszczony w dokumentacji przetargowej.

4. Czy pod warstwę bitumiczną -pozycja przedmiaru

KNNR 6/308/3 (4)	Nr STWiOR: D-05.03.05B Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyrównawcza), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm (poszerzenie)	m2	120,000
---------------------	---	----	---------

Należy zastosować skropienia emulsja asfaltową ?

**Odp.:** Nie

5. Prosimy o podanie rodzaju oznakowania poziomego.

**Odp.:** Zgodnie z ST

6. Prosimy o podanie parametrów barier energochłonnych.

**Odp.:** Zgodnie z ST