

Opis przedmiotu zamówienia:

Koszenie traw i chwastów w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z koszeniem trawy i chwastów w pasie drogowym.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Zakres robót obejmuje koszenie traw i chwastów w pasie drogowym, obustronnie na szerokości 1,2 m w ilości 408 816 m² z obkaszaniem miejsc niedostępnych wraz z dojazdami na miejsce koszenia i powrotami do bazy Wykonawcy. Lokalizację robót określa „Wykaz dróg powiatowych koszenie”. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia zakresu do 100% (drugie koszenie).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- robotami przygotowawczymi,
- koszeniem traw i chwastów w pasie drogowym kosiarkami ,
- wycięciem trawy w miejscach niedostępnych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Standard utrzymania drogi - zespół wymagań określający poziom bieżącego utrzymania drogi i jej wyposażenia w zależności od funkcji i obciążenia ruchem.

1.4.2. Jednoroczne samosiewy - rośliny rozmnożone samoczynnie z nasion drzew i krzewów w miejscach niepożądanych.

1.4.3. Chwasty - rośliny niepożądane, występujące wśród upraw roślin (w tym wypadku - traw), hamujące ich rozwój i jakość.

2. SPRZĘT

2.1. Sprzęt do koszenia trawy i chwastów

Wykonawca przystępujący do koszenia trawy i chwastów powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- kosiarki doczepnej do ciągnika,
- kosiarki wysięgnikowej o długości ramienia 5 m doczepnej do ciągnika,
- kosiarki żyłkowej, spalinowej do koszenia w miejscach niedostępnych, takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachółkach oraz innych urządzeniach drogowych,
- ciągnika rolniczego wyposażonego w lampy ostrzegawcze.

3. WYKONANIE ROBÓT

3.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje przed rozpoczęciem koszenia.

Do robót tych zalicza się:

- oznakowanie robót,
- wybranie z trawy kamieni, gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczeń.

3.2. Koszenie traw i chwastów

Koszenie traw i chwastów na pasach drogowych wykonane będzie jednokrotnie. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.

3.3. Wycięcie traw w miejscach niedostępnych

Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych takich jak: miejsca pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach oraz innych urządzeniach drogowych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równoległe z głównym koszeniem.

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.1. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności koszenia trawy i chwastów, w tym w szczególności:

- usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek,
- skontrolowania dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu.

5. OBMIAR ROBÓT

5.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową koszenia traw i chwastów jest m² (metr kwadratowy).

6. ODBIÓR ROBÓT

6.1. Odbiór wykonanego koszenia

Odbioru koszenia zaleca się dokonać w ciągu 7 dni po wykonaniu koszenia, ze względu na wizualne zanikanie robót, szczególnie w okresie intensywnego wzrostu roślin.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

7.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m² koszenia obejmuje:

- ustalenie miejsc koszenia,
- roboty przygotowawcze (usunięcie obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki),
- oznakowanie miejsca robót,
- dostawę i pracę sprzętu do koszenia,
- koszenie traw, chwastów i samosiewów,
- wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych,
- odtransportowanie sprzętu,
- kontrolę i pomiary.